


# TRI-SHIELDS HEX ANCHOR

## ปลั๊กไตรชีลด์ รุ่น TH

- The Fastenic Tri-Shield Anchor is immediately ready to take its maximum load after installation and tightened.
- Finish with a rust resistant gold passivated zinc plated.
- ฟาสเทนิคไตรชีลด์จะยึดติดแน่นในรูคอนกรีตทันทีที่มีน้ำหนักติดตั้งและถูกขันให้แน่น
- ขุบสังกะสีสีทองอย่างดีป้องกันสนิม




### Installation วิธีติดตั้ง




1. Drill hole of recommended diameter and min hole depth.

1. เจาะรูคอนกรีตให้มีเส้นผ่านศูนย์กลางและมีความลึกของรูตามที่ระบุไว้




2. Clean hole and insert Fastenic Tri-Shields anchor into the hole. (Conical nut end first)

2. ทำความสะอาดรูให้สะอาด สอด Fastenic ไตรชีลด์ เข้าไปในรู (เอาด้านที่มี Conical nut ใส่เข้าไปก่อน)



3. Place fixture over anchor then set washer and pass bolt through washer and fixture into the Tri-Shields Anchor.

3. วางวัตถุที่จะติดตั้ง สอดน็อตตัวผู้ผ่านแหวน เข้าไปในตัวปลั๊กไตรชีลด์



4. Tighten the bolt firmly. The bolt engages the conical nut three shields to grip the hole.

4. ขันน็อตให้แน่น น็อตตัวผู้จะไปตึง conical nut ขึ้นมา ทำให้ปลอกทั้ง 3 ขยายตัวออก พร้อมกันยึดติดแน่นในรู



### SPECIFICATION

Item No.	Pull-out kN	Shear kN	Drill $\varnothing$	Min. Drill Hold Depth	Anchor Length	Anchor Size	Thread Size	Fastens Material up to	Pcs./Box
รหัสสินค้า	แรงดึง	แรงเฉือน	ขนาดของรูที่จะเจาะ	เจาะรูลึก	ความยาวทั้งตัว	ความยาวปลอก	ขนาดเกลียว	ความหนาของวัสดุที่จะติดตั้ง	ตัว/กล่อง
			"D" mm.	mm.	"L" mm.	"H" mm.	"A"	mm.	
TH-6050	2.4	2.0	12	50	50	45	M 6	5	100
TH-6060	2.4	2.0	12	50	60	45	M 6	10	100
TH-8060	4.4	3.0	14	60	60	55	M 8	10	50
TH-1070	5.9	4.4	16	70	70	65	M 10	10	40
TH-1290	9.0	7.0	20	85	90	75	M 12	10	25

